

# Metallivahvisteinen puulava




800 x 600 mm

# CHEP

A Brambles Company

## Etusivu

Metallista ja puusta valmistettu 800 x 600 mm:n CHEP-lava on suunniteltu raskaaseen käyttöön ja sitä voi käyttää turvallisesti useimpiin jakelu- ja kuljetustarkoituksiin Euroopan sisällä. Kokonsa ansiosta puulava soveltuu erinomaisesti myymälöiden esillepanotarkoituksiin.



## Ominaisuudet ja edut

Kestävä teräselementtirakenne vähentää tuotevahinkoja ja varmistaa kestävyuden käsittelyn ja kuljetuksen aikana

Ihanteellinen valinta jakelukeskuksiin: pienentää kustannuksia, lyhentää keräilyaikaa ja soveltuu nopeasti liikkuvien tuotteiden ristikkäistoimituksiin

Säästää aikaa ja henkilöstökustannuksia nopeuttamalla ja helpottamalla varaston täydentämistä ja vähentämällä tuotevahinkoja Vakiomitat parantavat toiminnan tehokkuutta ja varmistavat lavan sopivuuden automatisoituun tuotantoon ja varastointiin

Nelitielava on yhteensopiva kaikkien varastoinnissa ja kuljetuksessa käytettävien standardiratkaisujen kanssa

## Tekniset tiedot

### Mitat - millimetreinä

|          | Pituus | Leveys | Korkeus |
|----------|--------|--------|---------|
| Ulkoiset | 800    | 600    | 163     |

### Window / Pallet entry - in millimetres

|            | Leveys | Korkeus |
|------------|--------|---------|
| 800mm sivu | 250.0  | 120.0   |
| 600mm sivu | 250.0  | 90.0    |

### Ominaisuudet ja pinoaminen

CHEP suosittelee turvallisuuden vuoksi enintään 500 kg:n työkuormaa ja 2 000 kg:n yhteispainoa pinottaessa kuormallisia lavoja kiinteälle alustalle. Tyhjä lavat voidaan varastoida 26 päällekkäin.

## Huomautuksia

### Materiaalit

**Puu:** korkealaatuinen valvottu puutavara eri puutyypeistä

**Kulmakannattimet:** galvanisoitu teräs ja muovipinnoitetut keskiet

**Maali:** vesipohjainen, eurooppalaisten määräysten mukainen

**Naulat:** tavallinen metallilanka, kaikki materiaalit noudattavat eurooppalaisia määräyksiä raskasmetallipitoisuuksista

### Käsittely

Koko pinta-ala käytettävissä

Vältettävä nostamista jalasten alta

Lavoja voidaan varastoida hyllyssä turvallisesti 500 kg:n enimmäiskuormalla kuorman jakautuessa tasaisesti

### Käytettävyys ja standardit

Raskaaseen käyttöön suunniteltu lava, jota voi käyttää turvallisesti useimpiin jakelu- ja kuljetustarkoituksiin Euroopan sisällä