

Etusivu

Tasapintainen, ei-käännettävä, nelitierakenteinen 1 200 x 1 000 mm:n puolava



Ominaisuudet ja edut

Nelitierakenne helpottaa käsittelyä ja parantaa tuoteturvallisuutta

Tukeva ja kestävä lava vähentää tuotevaurioita

Vähentää toimitusketjun kuluja – autoalan puolilava on alan standardi ja useimpien eurooppalaisten autotehtaiden ja toimittajien hyväksymä

Täysin kierrätettävät materiaalit pienentävät ympäristövaikutuksia ja vähentävät jätettä toimitusketjussa

Tekniset tiedot

Mitat - millimetreinä			
	Pituus	Leveys	Korkeus
Ulkoiset	1200	1000	144
Nimelliskapasiteetti ja -paino			
Kuorman enimmäispaino			1500 kg
Taarapaino			28 kg

Ominaisuudet ja pinoaminen

Tyhjät lavat voidaan varastoida 30 päällekkäin tasaisella ja kiinteällä alustalla

Huomautuksia

Materiaalit

Puu: Portugalilainen mustamänty tai vastaava

Naulat: Rakenneteräs

Maali: Sininen vesipohjainen emulsio

Käsittely

Autoalan lavoja ei saa vetää tai työntää maata pitkin
Autoalan lavaa ei saa koskaan nostaa pohjalautojen alta

Voidaan pinota 4 päällekkäin kiinteälle ja tasaiselle alustalle, kun lavakohtainen kuorma on enintään 1 500 kg

Haarukkatrukilla nostettaessa käytettävä nostoaukkoja niin, että haarukat kannattelevat lavaa yli työntymättä

Haarukat on sijoitettava aina kohtisuorassa

Kuormallista lavaa ei saa lastata telineeseen toisen päälle