

Etusivu

CHEPin modulaariset laatikot ovat enemmän kuin vain parempi tapa kuljettaa autonosia. Ne ovat osa kokonaista pakkausratkaisua, joka vähentää kustannuksia toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Hallinnosta varastointiin, jälleenmyynnistä jaksotukseen, varastonhallinnasta sisäiseen logistiikkaan CHEPin palautettava pakkausratkaisu parantaa autoalan toimitusketjujen tehokkuutta ja toimintaa.

Kaikki autoalan laatikot ovat pinottavia ja ne on valmistettu kestävästä, kierrätettävästä muovista. Laatikot on suunniteltu käsin kannettaviksi ja niissä on yleensä sileät sisäseinät. Vahvat, turvallisesti pinottavat laatikot antavat hyvän suojan tuotteille.

CHEPin autoalan laatikot hyödyntävät kuutiotilavuuden tehokkaasti. Ne toimitetaan puhtaina ja suoraan käyttövalmiina, mikä säästää varastointi- ja pesukuluissa. CHEPin laatikot ovat useimpien autotehtaiden ja toimittajien hyväksymiä.



Ominaisuudet ja edut

Tarkasti sopivat, toisiinsa lukittuvat laatikot muodostavat vakiomittaisen kuorman, joka on tukeva siirrellä

Kuormaa ei tarvitse purkaa ja koota uudelleen, sillä eri kokoisia laatikoita sisältävä modulaarinen ratkaisu mahdollistaa erilaisten osien toimituksen suoraan linjastolle

Lujat, iskunkestävät materiaalit ja vahvistettu sisärunko vähentävät tuotevaurioita ja parantavat pinoamisen turvallisuutta

Vakiomitat soveltuvat automatisoituun tuotantoon ja linjaston telineisiin

Täysin kierrätettävät materiaalit pienentävät ympäristövaikutuksia ja vähentävät jätettä toimitusketjussa

Selkeästi näkyvillä olevat, alan standardeja noudattavat tunnisteen pitimet nopeuttavat sisällön tunnistusta

Ergonomiset kahvat helpottavat käsittelyä ja parantavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta

Tekniset tiedot

Mitat - millimetreinä

	Pituus	Leveys	Korkeus
Ulkoiset	594	396	280
Sisäiset	544	364	242

Nimelliskapasiteetti ja -paino

Enimmäiskapasiteetti	48 ltrs
Kuorman enimmäispaino	20 kg
Taarapaino	2.97 kg

Ominaisuudet ja pinoaminen

Yhteensopiva 1 200 x 800 mm:n lavan (koodi 03) ja lavakannen (koodi 50) kanssa:

Laatikoita lavakerrosta kohden: 4

Pinottuja kerroksia: 3

Laatikoiden enimmäismäärä lavalla: 12

Autoalan kansi (1 200 x 800): 1

Yhteensopiva 1 200 x 1 000 mm:n lavan (koodi 60) ja lavakannen (koodi 61) kanssa:

Laatikoita lavakerrosta kohden: 5

Pinottuja kerroksia: 3

Laatikoiden enimmäismäärä lavalla: 15

Autoalan kansi (1 200 x 800): 1

Kuormat tulee kiinnittää kuljetusta varten kahdella muovihihnalla

R-KLT-laatikoita voidaan pinota enintään 12 päällekkäin tasaiselle ja kiinteälle alustalle

Lämpötila-alue

Vähintään/enintään -20 °C / 60 °C

Huomautuksia

Materiaalit

Polypropeeni, sininen RAL 5003

Käyttösuositukset

Johtosarjat, ruiskutusventtiilit, peilinkuvut, tiivisteet